

Wszelkie podane poniżej dane techniczne mogą ulec zmianie i nie stanowią specyfikacji technicznej do oferty handlowej

SONDY									
Standard 6.0mm Pełna artykulacja - Dual View									
Model	60D4W-FS-2M-TU-M	60D4W-FS-3M-TU-M	60D4W-FS-5M-TU-M	60D4W-FS-7M-TU-M	60D4W-FS-10M-TU-M				
Średnica	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm				
Długość	2M	3M	5M	7M	10M				
Kierunek widzenia DOV	Dual view	Dual view	Dual view	Dual view	Dual view				
Długość końcówki sondy	21.5 mm	21.5 mm	24.4 mm	24.4 mm	24.4 mm				
Pole widzenia (FOV)	95°	95°	95°	95°	95°				
Front Depth Of Field (DOF)	8 mm~∞	8 mm~∞	8 mm~∞	8 mm~∞	8 mm~∞				
Side Depth Of Field (DOF)	7 mm~∞	7 mm~∞	5~200 mm	5~200 mm	5~200 mm				
Rozdzielczość obrazu	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440				
Rozdzielczość wideo	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080				
Artykulacja	Full way	Full way	Full way	Full way	Full way				
Kąt artykulacji	≥ 145°	≥ 145°	≥ 130°	≥ 125°	≥ 110°				
Materiał końcówki sondy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna				
Materiał sondy	Wolfram	Wolfram	Wolfram	Wolfram	Wolfram				
Temperatura pracy w powietrzu	-10~100°C	-10~100°C	-10~100°C	-10~100°C	-10~100°C				
Temperatura pracy woda	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C				
Max ciśnienie	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar				
Opcjonalny ochronny kaptur ¹	-	-	-	Tak - 6.7mm	Tak - 6.7mm				
Opcjonalny rękaw plastik ²	-	-	-	Tak - 9.7mm	Tak - 9.7mm				
Odporność płyny hydrauliczne	benzyna, olej napędowy, olej hanulcowy, olej silnikowy								
Mała średnica - Pełna artykulacja - Dual View									
Model	39D4W-FS-1.5M-TU-M	39D4W-FS-3M-TU-M	28D4W-FS-1.5M-TU-M						
Średnica	3.9mm	3.9mm	2.8mm						
Długość	1.5M	3M	1.5M						
Kierunek widzenia DOV	Dual view	Dual view	Dual view						
Długość końcówki	21.6 mm	21.6 mm	11.5 mm						
Pole widzenia (FOV)	120°	120°	120°						
Front Depth Of Field (DOF)	5~100 mm	5~100 mm	3 mm~∞						
Side Depth Of Field (DOF)	5~100 mm	5~100 mm	3 mm~∞						
Rozdzielczość obrazu	160x1600	160x1600	800x800						
Rozdzielczość wideo	160x1600	160x1600	800x800						
Artykulacja	Full way	Full way	Full way						
Kąt artykulacji	≥ 120°	≥ 120°	≥ 110°						
Materiał końcówki sondy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna						
Materiał sondy	Wolfram	Wolfram	Wolfram						
Temperatura pracy w powietrzu	-10~100°C	-10~100°C	-10~80°C						
Temperatura pracy woda	10~30°C	10~30°C	10~30°C						
Max ciśnienie	1 bar	1 bar	1 bar						
Opcjonalny ochronny kaptur ¹	-	-	-						
Opcjonalny rękaw plastik ²	-	-	-						
Odporność płyny hydrauliczne	benzyna, olej napędowy, olej hanulcowy, olej silnikowy								
Sondy pełna artykulacja - Front View									
Model	60D4W-F-2M-TU-F	60D4W-F-3M-TU-F	60D4W-F-5M-TU-F	60D4W-F-7M-TU-F	39D4W-F-3M-TU-M	28D4W-FS-1.5M-TU-M	28D4W-F-1.5M-TU-M		
Średnica	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm	3.9mm	2.8mm	2.8mm		
Długość	2M	3M	5M	7M	3M	1.5M	1.5M		
Kierunek widzenia DOV	Front view	Front view	Front view	Front view	Front View	Dual view	Dual view		
Długość końcówki	19.3 mm	19.3 mm	19.3 mm	19.3 mm	13 mm	11.5 mm	11.5 mm		
Pole widzenia (FOV)	90°	90°	90°	90°	120°	120°	120°		
Front Depth Of Field (DOF)	25 mm~∞	25 mm~∞	25 mm~∞	25 mm~∞	5~100 mm	3 mm~∞	3 mm~∞		
Side Depth Of Field (DOF)	-	-	-	-	-	3 mm~∞	-		
Rozdzielczość obrazu	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	160x1600	800x800	800x800		
Rozdzielczość wideo	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	160x1600	800x800	800x800		
Artykulacja	Full way	Full way	Full way	Full way	Full way	Full way	Full way		
Kąt artykulacji	≥ 120°	≥ 120°	≥ 80°	≥ 80°	≥ 140°	≥ 110°	≥ 110°		
Materiał końcówki sondy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna		
Materiał sondy	Wolfram	Wolfram	Wolfram	Wolfram	Wolfram	Wolfram	Wolfram		
Temperatura pracy w powietrzu	-10~100°C	-10~100°C	-10~100°C	-10~100°C	-10~100°C	-10~80°C	-10~80°C		
Temperatura pracy woda	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C		
Max ciśnienie	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar		
Opcjonalny ochronny kaptur ¹	-	-	-	-	-	-	-		
Opcjonalny rękaw plastik ²	-	-	-	-	-	-	-		
Odporność płyny hydrauliczne	benzyna, olej napędowy, olej hanulcowy, olej silnikowy								
Non-Articulation Probes									
Model	39DF-1M-ST-M	39DS-1M-ST-M	39DF-1M-SR-M	60DFS-10M-TU-M					
Średnica	3.9mm	3.9mm	3.9mm	6.0mm					
Długość	1M	1M	1M	10M					
Kierunek widzenia DOV	Front view	Front view	Front view	Dual view					
Długość końcówki	5.6mm	7.6mm	12mm	27.8 mm					
Pole widzenia (FOV)	90°	90°	90°	95°					
Front Depth Of Field (DOF)	5~60 mm	-	10~60 mm	8 mm~∞					
Side Depth Of Field (DOF)	-	2~30 mm	-	5~200 mm					
Rozdzielczość obrazu	400x400	400x400	400x400	2560x1440					
Rozdzielczość wideo	400x400	400x400	400x400	1920x1080					
Artykulacja	-	-	-	-					
Kąt artykulacji	-	-	-	-					
Materiał końcówki sondy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna					
Materiał sondy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Wolfram					
Temperatura pracy w powietrzu	-10~60°C	-10~60°C	-10~60°C	-10~100°C					
Temperatura pracy woda	10~30°C	10~30°C	10~30°C	10~30°C					
Max ciśnienie	n.a	n.a	n.a	1 bar					
Opcjonalny ochronny kaptur ¹	-	-	-	Tak- 6.7mm					
Opcjonalny rękaw plastik ²	-	-	-	Tak - 9.7mm					
Odporność płyny hydrauliczne	benzyna, olej napędowy, olej hanulcowy, olej silnikowy								

- 1-Sonda z nasadką ochronną ma końcówkę o średnicy Ø6,3 mm, która po założeniu nasadki ochronnej zwiększa się do około Ø6,7 mm.
- 2-Sonda z tuleją plastikową ma całkowitą średnicę końcówki wynoszącą Ø10,9 mm.
- 3- Sonda standardowa nie jest kompatybilna z nasadką ochronną ani tuleją plastikową; opcje te należy zamówić wcześniej, aby zostały dołączone do zestawu.